



LP	wymiar otworu 4kt a	r
1	21.88 ±0.01	1.5
2	39.85 ±0.01	2.0
3	59.82 ±0.01	2.0

LP	wymiar otworu "a"	wkładka					oprawa		
		d	h	p	h1	h2	D	H	R
1	do 22	55	27	5	5	6	130	45 lub 50	65
8	>38-41	90	33	6	6	8	170	60	85
15	>58-60	125	40	8	7	10	200	65	100

- uwagi:
- materiały cięgadła:
 - wkładka - węgiel wolframu G20
 - oprawa - stal 40H lub 45 ulepszana cieplnie
 - wykonano na podstawie NCP-B3

Ilość szt.		Nr części	Materiał	wg rysunku	Nr normy półwyr.	Masa
Chropowatość powierzchni: PN-ISO 1302:2004		tolerancje ogólne: ISO 2768: m		Numer rys. zest.		
Data		Nazwisko		Numer rysunku		
Kreślił		T.Kanik		CP-0160		
Podziakka		Nazwa		Walcownia Metali		
1:1		CIĄGARKA ASMAG		"Dziedzice" S.A.		
Format		A3		Zast. rys.		
				Zast. przez rys.		

CIĄGADŁA DO PRĘTÓW 4KT
ZAKRES 20-60 C. ASMAG

