



Lp	wymiary otworu a x b	c	r
1	19.93 \pm 0.01 x 29.88 \pm 0.01	36.1	1.5
2	19.93 \pm 0.01 x 39.88 \pm 0.01	44.7	1.5
3	24.90 \pm 0.01 x 39.88 \pm 0.01	47.2	1.5

Lp	wymiar przekątnej otworu "c"	wkładka							oprawa		
		d	h	p	h1	h2	D	H	R		
4	>35-40	65	27	5	5	6	140	50	70		
5	>40-45	70	30	6	5	7					
6	>45-48	75	30	6	5	7	150	55	75		

- uwagi:
- materiały ciągadła:
 - wkładka - węgiel wolframu G20
 - oprawa - stal 40H lub 45 ulepszana cieplnie
 - wykonano na podstawie NCP-D3

ilość szt.	Nr części	Materiał	wg rysunku	Nr normy półwyr.	Masa
Chropowatość powierzchni: PN-ISO 1302:2004					
tolerancje ogólne: ISO 2768: m					
Data		Nazwisko		DDM-MP	
Kreślit		T.Kanik		CIĄGARKA ASMAG	
Podziątka			Nazwa		
1:1			CIĄGADŁA DO PŁASKOWNIKÓW		
Format			ZAKRES PRZEKĄTNEJ 25-88 C. ASMAG		
A3			Zast. rys.		
			Zast. przez rys.		
			Numer rysunku		
			CP-0161		
			Walcownia Metali "Dziedzice" S.A.		