



Messingrohre FÜR ALLGEMEINE ANWENDUNG

Walcownia Metali "DZIEDZICE" S.A.
43-502 Czechowice - Dzierżycze
ul. Hutnicza 13
tel. +48 (32) 215 23 51

MESSINGROHRE FÜR ALLGEMEINE ANWENDUNG

Legierung, Norm, Abmessungsbereich

Norm	Bezeichnung		Festigkeitszustand	Durchmesser [mm]	Wanddicke [mm]
Gezogen					
PN-EN 12449 PN-92/H-87025 PN-77/H-74586	CuZn37	CW 508L M.63	M, R300, R370, pc, r, z4	8-12 12-24 16-29 24-40	0,75-1,5 1-2,0 1-2,5 1-3,0
DIN 17660 DIN 1755 DIN 17671	CuZn37	2.0321	zh, F29, F37		
Gepresst					
PN-92/H-87025 BN-79/0826 PN-77/H-74586	M63	M63	PP	32-82 82-120 120-145 145-180	5-20,0 7,5-30,0 15,0-30,0 17,5-30,0

Form:	<p>In Abschnitten mit Längen nach Kundenanforderung in Bereich wie folgt:</p> <p><u>Gezogene Rohre:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Außendurchmesser 8,0-15,0mm Länge od 2000mm do 8000mm ▪ Für übrige Abmessungen Länge von 2000mm bis 14000mm ▪ Länge >14000mm nach Vereinbarung ▪ Durchmesser 6,0mm < 8,0mm und Wanddicke 0,6 < 0,8mm nach Vereinbarung <p><u>Pressrohre:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Außendurchmesser bis 80 mm einschl. 2000+4000mm Längtoleranz ± 100mm ▪ Außendurchmesser über 80mm bis 120mm einschl. l = 1500 - 3000mm ohne Fixlänge ▪ Außendurchmesser über 120mm bis 180mm einschl. l = 1000 - 2000mm ohne Fixlänge <p>Zustand gegläht - weich, glühen in Oxidationsatmosphäre, Außen- und Innenoberfläche leicht oxidiert. Dichtprüfung mit Wirbelstrom.</p>
Zertifikat:	Qualitätssystemzertifikat gemäß Vorschriften der Norm EN ISO 9001:2001 herausgegeben durch LRQA.
Verpackung:	Holzboxen, Rückverpackung oder Versandbunden je ca 500kg.
Anwendung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teile der Heizungssysteme und Kühler in Automobilindustrie ▪ Teile des Heizkörpers in Bauwesen ▪ Teile der Lampe in Beleuchtungsindustrie ▪ Dekorativelemente in Bauwesen ▪ Teile der Sanitärarmaturen bedeckt mit dekorativen Belegen

